

17VATCAPH025



Câble coaxial 75 Ω triple blindage 17 dB classe A pour distribution jusqu'à 3 GHz

DESCRIPTION

Câble coaxial pour transmission de signaux terrestres et satellites, distribution jusqu'à 3 GHz, triple blindage avec efficacité d'écran classe A > 85 dB, bobines plastiques compatibles boîtes dévidoir, disponible en PVC pour installation intérieure et en PE pour installation extérieure.



AVANTAGES

- Distribution pour signaux jusqu'à 3 GHz
- Efficacité d'écran classe B >75 dB

Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	17VxTCAPHyy
Composition âme	Ø 1,13 +/- 0,01mm
Diamètre isolant nominale (mm)	480
Assemblage conducteurs	Mono-conducteurs
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	6.80
Nature tresse	Aluminium
Poids (Kg/Km)	44

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	95
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	88
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	5 x Ø ext
---------------------------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Comportement au feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Couronne de 25m
-------------------------	-----------------