ACB56PM

Pupitre microphone 6 zones

DESCRIPTION

Le pupitre ACB56PM est compatible avec la matrice ACBMAT56120. Il a un col de cygne orientable et un connecteur débrochable. L'anneau lumineux indique l'état (rouge = actif) et le VU-mètre LED montre le niveau sonore. Les touches tactiles rétroéclairées permettent une utilisation précise. Sélecteurs de zone (1 à 6) et « ALL CALL » pour des annonces vocales. La touche MP3/AUX active la lecture via USB/microSD.



AVANTAGES

- Compatible ACBMAT56120 ; alimentation RJ45 ; cascade ≤ 6 unités, max 600 m/ligne
- Sélection zones 1–6 et ALL CALL pour annonces sélectives
- MP3/AUX + pot. volume : lecture USB/microSD via la matrice
- Col de cygne orientable débrochable ; anneau lumineux rouge actif ; VU LED ; touches rétroéclairées

Mise à jour le: 30/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES	
Couleur	Aluminium / Noir RAL 9005
Dimension L x l x h (mm)	172 x 160 x 53
Type de microphone	Pupitre microphone
Compatibilité	Matrice audio amplifiée ACBMAT56120
Distance maximum de raccordement ampli/ micro (m)	600
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation	RJ45
Rapport Signal/Bruit	≥70db
CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION	
Réponse en fréquence (Hz)	200Hz - 15KHz
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Poids (Kg/U)	0.00

Mise à jour le: 30/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.