

FHP215BLARCCA

FHP215BLARCCA - Câble Haut-Parleur - 2 x 1.50 mm² - Blindé et armé - LSZH marron



DESCRIPTION

Câble haut-parleur 2 x 1,50 mm² blindé et armé C1, conçu pour les installations Public Address (PA) en environnements contraints.

Le câble FHP215BLARCCA est doté d'un blindage par tresse et d'une armure en feuillard acier, offrant une protection renforcée contre les agressions mécaniques et les rongeurs. Sa gaine extérieure LSZH réduit les émissions de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie, garantissant une meilleure sécurité.



AVANTAGES

- Répond à toutes les normes de sécurité incendie des bâtiments recevant des hommes et du matériel et dans les bâtiments industriels (exemple : centrales nucléaires)
- Haute résistance aux contraintes mécaniques et environnementales



Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Construction (mm ²)	2 x 1,5 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	1,50 mm ²
Composition âme	Multi-brins - Classe 2
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Mode de repérage de l'isolant	Rouge, Noir
Assemblage conducteurs	Multi-conducteurs
Blindage général	Tresse cuivré étamé
Matière de la gaine interne	LSZH
Armure générale	Armure Acier
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	11.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	600 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
-------------------------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1& 2
Température utilisation fixe	- 15°C / + 70°C
Température utilisation mobile	- 10°C / + 70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------