

FHP24400

FHP24400 - Câble Haut-Parleur - 24 x 4.00 mm² - PVC noir



DESCRIPTION

Conçu pour les systèmes de sonorisation 24 voies, le câble FHP24400 garantit une connectivité fiable en utilisation live les plus exigeants. Souple et robuste, il supporte les tractions ainsi que les cycles intensifs d'enroulement et de déroulement, assurant une performance durable sur le terrain.



AVANTAGES

- Cuivre OFC
- Grande souplesse.
- Bonne tenue mécanique.
- Repérage couleurs des conducteurs (jusqu'à 8 conducteurs) et conducteurs noirs numérotés.



Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FHPxxxxxyzzzz
Construction (mm ²)	24 x 4 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre OFC
Section du conducteur	4 mm ²
Jauge de l'âme	AWG11
Composition âme	IEC 60228 Cl. 5
Nature de l'isolant	PVC
Assemblage conducteurs	Multi-conducteurs
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir
Poids (Kg/Km)	2000.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Température utilisation fixe	-20°C / 70°C
Température utilisation mobile	-10°C / 70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 500m
-------------------------	----------------