

HVDI4FOR144

Câble optique monomode 144 FO 24x4 FO G657A2 intérieur

DESCRIPTION

Câble de rocade optique FTTH 4FO

144 Fibres												
												
												

AVANTAGES

Ce câble optique est à destination des rocades optiques d'immeuble.
Il est conforme aux préconisations du guide Objectif Fibre

CASANOV@
/ADALTRA

Mise à jour le: 31/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Affaiblissement linéique maximal à 1550nm (dB/Km)	0.3
Maximum attenuation coefficient from 1310nm to 1625nm (dB/Km)	0.4
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Blanc trafic RAL 9016
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	8
Nombre de Fibres Optiques	Jusqu' à 144 FO
Nombre de fibre par tube	4
Poids (Kg/Km)	170

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	G657A2
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 60793-2-50
----------------------------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force de traction max à long terme (N)	710
Résistance maximale d'écrasement à court terme (N)	300

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
Norme Composant	TIA/EIA 455-21a

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 2000m
-------------------------	-----------------

Informations complémentaires

CABLE DE ROCADE FTTH - HVDI4FORXXX

N° Tube/fibre	Couleur	Jusqu'à 12 modules: Pas d'anneau	Jusqu'à 24 modules : 1 anneau
1	Rouge		
2	Bleu		
3	Vert		
4	Jaune		
5	Violet		
6	Blanc		
7	Orange		
8	Gris		
9	Marron		
10	Noir		
11	Turquoise		
12	Rose		

Noir
Sauf Tube N° 22
Anneau Blanc

Au-delà de 24 modules, le nombre d'anneaux noirs augmente

