



HVDI6FOR72

Câble optique intérieur 72 fibres 12 modules de 6 fibres G657A2

DESCRIPTION

Câble de rocade optique FTTH 6FO



AVANTAGES

Ce câble optique est à destination des rocades optiques d'immeuble. Il est conforme aux préconisations du guide Objectif Fibre

CASANOV@
/ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Affaiblissement linéique maximal à 1550nm (dB/Km)	0.3
Maximum attenuation coefficient from 1310nm to 1625nm (dB/Km)	0.4
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Blanc trafic RAL 9016
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	8
Nombre de Fibres Optiques	72
Nombre de fibre par tube	6
Poids (Kg/Km)	0

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	G657A2
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR selon EN50575	Dca s2, d2, a2
----------------------------------	----------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 2000m
-------------------------	-----------------

Mise à jour le: 13/10/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CABLE DE ROCADE FTTH - HVDI6FORXXX

N° Tube/fibre	Couleur	Jusqu'à 12 modules: Pas d'anneau	Jusqu'à 24 modules : 1 anneau
1	Rouge		
2	Bleu		
3	Vert		
4	Jaune		
5	Violet		
6	Blanc		
7	Orange		Noir Seul Tube N° 22 Anneau Blanc
8	Gris		
9	Marron		
10	Noir		
11	Turquoise		
12	Rose		

Au-delà de 24 modules, le nombre d'anneaux noirs augmente

