

MPAES8

MPAES8 - Audio Numérique - 8 paires : Prestation



DESCRIPTION

Multipaire Audio Numérique - 8 paires - 0.22 mm² - Gaine PVC noire



AVANTAGES

- Conforme aux normes AES / EBU - 110 ohm
- Section de 0.22mm² offrant une transmission complète et fidèle du signal.
- Blindage individuel des paires par guipage garantissant souplesse et flexibilité
- Mise en oeuvre rapide lors des prestations

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	MPAESxx
Construction (mm ²)	8 x 2 x 0,22 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	0,22 mm ²
Jauge de l'âme	AWG24
Composition âme	Multi brins
Nature de l'isolant	Foam PE
Mode de repérage de l'isolant	Blanc, bleu
Assemblage conducteurs	Paires
Matière de la gaine interne	PVC
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	14.50
Blindage individuel	Guipage cuivre rouge
Poids (Kg/Km)	340000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Résistance d'isolement minimum	>10000

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	110 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	150 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	46 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-20°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------