MULTI2756BSHC1

Câble d'alarme TRANXALARM SHC 2x0,75mm²+6x0,22mm² blindé B100

DESCRIPTION

Les câbles d'alarme TranXalarm multiconducteurs souples sont destinés à la transmission des signaux de systèmes d'alarme. Ils disposent d'une gaine LSZH blanche. CPR Cca s1, d1, a1.

AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche
- LSZH
- CPR Cca s1,d1,a1

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES	
Type de produit	MULTI275xxBSHC
Description du blindage	ruban Alu/Pes avec drain de masse
Poids (Kg/Km)	48
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Comportement au feu	IEC 60332-1
Résistance au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Conditionnement Produit	Boite de 100

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.