

MULTI2756BSHC5

Câble d'alarme TRANXALARM SHC 2x0,75mm²+6x0,22mm² blindé T500



DESCRIPTION

Les câbles d'alarme TranXalarm multiconducteurs souples sont destinés à la transmission des signaux de systèmes d'alarme. Ils disposent d'une gaine LSZH blanche. CPR Cca s1, d1, a1.



AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche
- LSZH
- CPR Cca s1,d1,a1

AXCITY
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	MULTI275xxBSHC
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Description du blindage	ruban Alu/Pes avec drain de masse
Couleur	Blanc
Poids (Kg/Km)	48

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Comportement au feu	IEC 60332-1
Résistance au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 500m
-------------------------	----------------