

TRUNK24FOR144PC100

Trunk optique FTTH M4 préconnectorisé 50%

DESCRIPTION

Câble de rocade optique pré connecté à 50% - FTTH



Câble préconnectorisé conditionné sur touret en carton



Eclateur principal



Eclateur secondaire

AVANTAGES

Pré connecté à 50%, permet une installation rapide.

Existe en 24FO modulo 4, 48FO modulo 4, 72FO modulo 4, 96FO modulo 4 et 144FO modulo 4

CASANOV@
/ ADALTRA

Mise à jour le: 1/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Affaiblissement linéique maximal à 1550nm (dB/Km)	0.3
Maximum attenuation coefficient from 1310nm to 1625nm (dB/Km)	0.4
Nature de la gaine extérieure	900 µm
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	30mm
Nombre de Fibres Optiques	144
Poids (Kg/Km)	0.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	G657A2
---------------------	--------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret
-------------------------	--------