

VVF3G15B5

# Câble souple H05VV-F 3G1,5mm²

## DESCRIPTION

Les câbles d'alimentation H05VV-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d'appareils électriques. Ils existent en blanc ou gris.






## AVANTAGES

- Câble harmonisé HAR
- Souplesse facilitant le câblage

Mise à jour le: 1/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de produit | H05VV-F |
| Construction (mm²) | 3 G 1,5 mm² |
| Matériau du conducteur | Cuivre nu |
| Section du conducteur | 1,50 mm² |
| Composition âme | IEC 60228 Cl. 5 |
| Nature de l'isolant | PVC |
| Mode de repérage de l'isolant | HD 308 S2 |
| Assemblage conducteurs | Multi-conducteurs |
| Nature de la gaine extérieure | PVC |
| Couleur | Blanc |
| Poids (Kg/Km) | 110 |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Tension de service (V) | 300 V / 500 V |
| Tension de test (V) | 2 kV |
| Résistance électrique linéaire (Ω / Km) | Conforme à la norme IEC 60228 classe 5 |
| Ampérage maximum admissible à 30°C | 15 |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|---|---|
| Rayon de courbure en pose fixe (mm) | 8 x Ø ext |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm) | 15 x Ø ext |

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

| | |
|---|---|
| Certification laboratoire indépendant | Oui |
| Classification CPR | Eca |
| Comportement au feu | IEC 60332-1 |
| Type de comportement au feu | Non propagateur de la flamme<br>NF C32-070/C2 et IEC 60332-1 |
| Résistance aux UV | Non |
| Température utilisation fixe | -30°C / +70°C |
| Température utilisation mobile | -5°C / +70°C |
| Norme Composant | EN 50525-2-11 |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| Conditionnement Produit | Touret de 500m |

Mise à jour le: 1/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.