

17VxTCAPHyy

Câble coaxial intérieur – Classe B 17 dB



DESCRIPTION

Le câble coaxial Classe B 17 dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure, ruban et tresse en aluminium. Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.



AVANTAGES

- Distribution pour signaux jusqu'à 3 GHz
- Efficacité d'écran classe B >75 dB



Mise à jour le: 28/08/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	113
Nature de la gaine extérieure	PVC
Nature tresse	Aluminium
Diamètre isolant nominale (mm)	480
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	6.80

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	95
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	88
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	5 x $\varnothing$ ext
---------------------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
17VATCAPH1N	Câble coaxial intérieur - Classe B 17dB - Ruban et tresse aluminium - Bobine carton de 100m	68.0	Bobine carton de 100m
17VATCAPH5N	Câble coaxial intérieur - Classe B 17dB - Ruban et tresse aluminium - Touret de 500m	68.0	Touret de 500
17VATCAPHB1N	Câble coaxial intérieur - Classe B 17dB - Ruban et tresse aluminium - Bobine plastique 100m	68.0	Bobine plastique