

XK100ARLSZHCy

**Câble coaxial 75 Ohms XK100 Armé
gaine LSZH CPR Cca s1,d1,a1**



DESCRIPTION

Ce câble de vidéosurveillance 75 Ohms est destiné à la liaison caméra longue distance jusqu'à 1000 m. Il est adapté pour l'utilisation intérieure, extérieure et souterraine. L'armure en acier apporte une haute protection vis-à-vis des rongeurs et de toutes contraintes mécaniques. Sa gaine sans halogène CPR Cca s1,d1,a1 est idéale pour les sites industriels, nucléaires et infrastructures recevant du public ERP IGH.



AVANTAGES

- Transmission longues distances : idéal pour caméras déportées
- Protection anti-rongeurs
- LSZH
- Cca s1,d1,a1

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 2/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,40
Nature tresse	Cuivre étamé
Armure générale	Oui
Diamètre isolant nominale (mm)	5

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	80
Impedance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	12.5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Résistance aux UV	Oui
Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1& 2

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
XK100ARLSZHC10	Câble coaxial vidéosurveillance XK100 Armé LSZH Cca s1,d1,a1- Touret de 1000m	11.3	Touret de 1000