




Fixation	Plafond
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	65
Puissance (W)	8
Source lumineuse	GU10 LED
Nombre de douilles	1
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	Verre
Finition de la structure	Blanc Mat
Finition du diffuseur	Transparent
Dimensions de découpe pour encastrément	ø90
Hauteur minimale d'encastrement (mm)	150
Épaisseur maximale du plafond (mm)	20

 Instructions d'installation



Ampoules recommandées


Ampoule GU10 LED 7W 2700K 38°

Référence	17316
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	7
Flux lumineux (lm)	632
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	38



Ampoule GU10 LED 7,5W 2700K 60°

Référence	17320
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	7,5
Flux lumineux (lm)	604
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	60



Module Tridonic 12,2W 2700K 1140Lm 36° CRI90

Référence	18031
Puissance (W)	12
Flux lumineux (lm)	1250
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	36