



Measurements


Surface

M

A: 390/15.35" A1: 380/14.96" F: ø1280/50.4"

S

A: 390/15.35" A1: 380/14.96" F: ø810/31.9"




Recessed

M

A: 330/12.99" A1R: 380/14.96"

S

A: 330/12.99" A1R: 380/14.96"



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Blanc Mat
RAL/Pantone structure	RAL9016
Finition des pales	Érable
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	4-6-9-13-22-32
RPM	51-77-103-129-155-185
Airflow (m³/min)	145
Airflow (CFM)	5143
Intensité sonore (dBA)	27-27-29-32-37-42
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	18
Type de contrôle inclus	Télécommande + Tuya App + Commande vocale
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Just Deco Copper Fan

Instructions d'installation



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses	
Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses	
Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable	
Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre

