



| | |
|--|---------------------------------|
| Fixation | Plafond |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Classe | I |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | Acier |
| Matériau des pales de ventilateur | ABS |
| Finition de la structure | Noir Mat |
| RAL/Pantone structure | RAL9005 |
| Finition des pales | Noyer |
| Type de moteur | DC |
| Puissance du ventilateur (W) | 2-3-4-5-6-9 |
| RPM | 51-86-122-158-195-235 |
| Airflow (m³/min) | 121 |
| Airflow (CFM) | 4273 |
| Intensité sonore (dBA) | 42-44-45-45-45 |
| Nombre de pales | 3 |
| Inclinaison maximale (°) | 20 |
| Type de contrôle inclus | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h |
| Diamètre de tige | 26 |
| Modèle de tige optionnel | Just Deco Copper Fan |

↓ Instructions d'installation

Measurements


Surface

M

A: 390/15.35" A1: 380/14.96" F: ø1280/50.4"

S

A: 390/15.35" A1: 380/14.96" F: ø810/31.9"




Recessed

M

A: 330/12.99" A1R: 380/14.96"

S

A: 330/12.99" A1R: 380/14.96"



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34306 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34307 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33987 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33988 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |