



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Vieil Or
Finition des pales	Noyer
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	2-3-4-5-6-9
RPM	51-86-122-158-195-235
Airflow (m³/min)	121
Airflow (CFM)	4273
Intensité sonore (dBA)	42-44-45-45-45
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	20
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Just Deco Copper Fan

Instructions d'installation

**Measurements**


**Surface**

**M**

A: 390/15.35" A1: 380/14.96" F: ø1280/50.4"

**S**

A: 390/15.35" A1: 380/14.96" F: ø810/31.9"




**Recessed**

**M**

A: 330/12.99" A1R: 380/14.96"

**S**

A: 330/12.99" A1R: 380/14.96"



**Accessoires associés**



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre