




Measurements

Surface

M
A: 424/16.69" A1: 380/14.96" F: ø1280/50.4"


S
A: 424/16.69" A1: 380/14.96" F: ø810/31.9"



Recessed

M
A: 364/14.33" A1R: 380/14.96"

S
A: 364/14.33" A1R: 380/14.96"



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Puissance (W)	16
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	SMD LED
Durée de vie	25.000h
Flux lumineux (lm)	709
Température de couleur (K)	3000K
Orientation de la lumière	Directe
IRC	>80
Matériau de la structure	Acier
Matériau du diffuseur	Verre
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Vieil Or
Finition du diffuseur	Opal
Finition des pales	Noyer
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	2-3-4-5-6-9
RPM	51-86-122-158-195-235
Airflow (m³/min)	121
Airflow (CFM)	4273
Intensité sonore (dBA)	37-37-39-40-43-45
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	18
Type de contrôle inclus	Télécommande + Tuya App + Commande vocale
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Just Deco Copper Fan

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôle mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre