



| | |
|--|---------------------------------|
| Fixation | Plafond |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Classe | I |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | Acier |
| Matériau des pales de ventilateur | ABS |
| Finition de la structure | Noir Mat |
| RAL/Pantone structure | RAL 9005 |
| Finition des pales | Noyer |
| Type de moteur | DC |
| Puissance du ventilateur (W) | 4-6-10-17-23-30 |
| RPM | 95-121-148-177-198-214 |
| Airflow (m³/min) | 218 |
| Airflow (CFM) | 7730 |
| Intensité sonore (dBA) | 31-34-39-44-47-50 |
| Nombre de pales | 3 |
| Inclinaison maximale (°) | 20 |
| Type de contrôle inclus | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h |
| Diamètre de tige | 21 |
| Modèle de tige optionnel | Gotland |


↓ Instructions d'installation

Measurements

Surface

M

A: 255/10.04" A1: 250/9.84" F: ø1320/52"



Recessed

M

A: 195/7.68" A1R: 190/7.48"



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34306 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34307 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33987 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôle mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33988 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |