



Measurements

Surface

XL


A: 395/15.55" A1: 320/12.6" F: ø1680/66.1"

L

A: 330/12.99" A1: 320/12.6" F: ø1320/52"

S

A: 330/12.99" A1: 320/12.6" F: ø1070/42.1"



Recessed

L

A: 270/10.63" A1R: 260/10.24"

S

A: 270/10.63" A1R: 260/10.24"



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	Bois de Pin
Finition de la structure	Noir Mat
RAL/Pantone structure	RAL9005
Finition des pales	Noyer
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	3-5-7-10-15-21
RPM	72-104-131-164-193-224
Airflow (m³/min)	224
Airflow (CFM)	7919
Intensité sonore (dBA)	31-33-33-35-37-38
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	20
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	21
Modèle de tige optionnel	Lantau DC

↓ Instructions d'installation



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre