




Measurements


Surface

L:
A: 339/13.35" A1: 285/11.22" F: ø1520/59.8"



Recessed

L:
A: 269/10.59" A1R: 225/8.86"



| | |
|--|---------------------------------|
| Fixation | Plafond |
| Tension (V) | 220V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| Classe | I |
| IP | 20 |
| Puissance (W) | 20 |
| Classe énergétique source lumineuse | F |
| Source lumineuse | SMD LED |
| Durée de vie | 25.000h |
| Flux lumineux (lm) | 806 |
| Température de couleur (K) | 2700/ 3000/ 4000K |
| Orientation de la lumière | Directe |
| IRC | >80 |
| Matériau de la structure | Acier |
| Matériau du diffuseur | PMMA |
| Matériau des pales de ventilateur | Bois de Pin |
| Finition de la structure | Noir Mat |
| RAL/Pantone structure | RAL9005 |
| Finition du diffuseur | Opal |
| Finition des pales | Pin |
| Type de moteur | DC |
| Puissance du ventilateur (W) | 6-10-13-19-26-35 |
| RPM | 97-120-136-158-179-196 |
| Airflow (m³/min) | 111-135-157-178-207-222 |
| Airflow (CFM) | 3943-4884-5554-6299-7312-7827 |
| Intensité sonore (dBA) | 32-34-36-39-43-46 |
| Nombre de pales | 3 |
| Inclinaison maximale (°) | 12 |
| Type de contrôle inclus | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h |
| Diamètre de tige | 26 |
| Modèle de tige optionnel | Universal 26mm |

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34306 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

| | |
|--------------------------|-----------|
| Référence | 34307 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS |



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33987 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

| | |
|--------------------------|-------------|
| Référence | 33988 |
| Tension (V) | 100V-240V |
| Hertz | 50/60Hz |
| IP | 20 |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |