



Measurements

Surface

L

A: 243/9.57" A1: 223/8.78" F: ø1320/52"

S

A: 243/9.57" A1: 223/8.78" F: ø900/35.4"



Recessed

L

A: 183/7.2" A1R: 163/6.42"

S

A: 183/7.2" A1R: 163/6.42"



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	Bois de Pin
Finition de la structure	Blanc Mat
RAL/Pantone structure	RAL 9016
Finition des pales	Pin
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	4-5-7-13-22-32
RPM	58-75-94-124-152-173
Airflow (m³/min)	55-71-96-119-151-174
Airflow (CFM)	1983-2557-3447-4269-5397-6234
Intensité sonore (dBA)	29-30-31-33-39-43
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	20
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm

Instructions d'installation



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Télécommande blanche

Référence	34303
IP	20
Matériau de la structure	ABS



HEY/HEYWOOD Kit lumière blanc SWT 10W dimmable

Référence	3L040
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Degrés d'ouverture	135