




Measurements


Surface

|                                           |
|-------------------------------------------|
| L                                         |
| A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1500/59.1" |
| M                                         |
| A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1250/49.2" |
| S                                         |
| A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø925/36.4"  |



Recessed

|                            |
|----------------------------|
| L                          |
| A: 180/7.09" A1R: 160/6.3" |
| M                          |
| A: 180/7.09" A1R: 160/6.3" |
| S                          |
| A: 180/7.09" A1R: 160/6.3" |



|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Fixation                               | Plafond                         |
| Tension (V)                            | 220V-240V                       |
| Hertz                                  | 50/60Hz                         |
| Classe                                 | I                               |
| IP                                     | 20                              |
| Matériau de la structure               | Acier                           |
| Matériau des pales de ventilateur      | Bois de Pin                     |
| Finition de la structure               | Noir Mat                        |
| RAL/Pantone structure                  | RAL 9005                        |
| Finition des pales                     | Noyer Foncé                     |
| Type de moteur                         | DC                              |
| Puissance du ventilateur (W)           | 6-7-10-14-20-28                 |
| RPM                                    | 153-192-226-259-302-348         |
| Airflow (m³/min)                       | 43-64-85-113-116-135            |
| Airflow (CFM)                          | 1539-2280-3012-4005-4116-4783   |
| Intensité sonore (dBA)                 | 43-43-43-44-46-49               |
| Nombre de pales                        | 3                               |
| Inclinaison maximale (°)               | 20                              |
| Type de contrôle inclus                | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h                          |
| Diamètre de tige                       | 26                              |
| Modèle de tige optionnel               | Universal 26mm                  |

Instructions d'installation



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34306     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34307     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33987       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33988       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Kit de lumière noir pour KLIM

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 3L022     |
| Tension (V)              | 220V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | Acier     |



TAKI Kit lumière noire SWT 20W dimmable

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 3L043     |
| Tension (V)              | 220V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | Aluminium |