



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	Bois de Pin
Finition de la structure	Blanc Mat
RAL/Pantone structure	RAL9016
Finition des pales	Pin
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	12-13-16-20-25-35
RPM	108-115-123-134-142-156
Airflow (m³/min)	92-107-122-136-149-162
Airflow (CFM)	3247-3781-4309-4774-5263-5698
Intensité sonore (dBA)	29-29-31-34-38-40
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	20
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm

↓ Instructions d'installation


**Measurements**

**Surface**

**L**  
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1500/59.1"

**M**  
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1250/49.2"

**S**  
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø925/36.4"




**Recessed**

**L**  
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"

**M**  
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"

**S**  
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"



**Accessoires associés**



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre





Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Kit de lumière blanc pour KLIM

Référence	3L023
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	Acier



TAKI Kit lumière blanc SWT 20W dimmable

Référence	3L042
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	Aluminium