



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	Bois de Pin
Finition de la structure	Blanc Mat
RAL/Pantone structure	RAL9016
Finition des pales	Pin
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	6-7-10-14-20-28
RPM	153-192-226-259-302-348
Airflow (m³/min)	43-64-85-113-116-135
Airflow (CFM)	1539-2280-3012-4005-4116-4783
Intensité sonore (dBA)	43-43-43-44-46-49
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	20
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm

↓ Instructions d'installation


Measurements

Surface

L
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1500/59.1"

M
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø1250/49.2"

S
A: 240/9.45" A1: 220/8.66" F: ø925/36.4"



Recessed

L
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"

M
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"

S
A: 180/7.09" A1R: 160/6.3"



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Kit de lumière blanc pour KLIM

Référence	3L023
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	Acier



TAKI Kit lumière blanc SWT 20W dimmable

Référence	3L042
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	Aluminium

