



Measurements

Surface

XL


A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1600/63"

L

A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1320/52"

S

A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1060/41.7"



Recessed

XL


A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

L

A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

S

A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"



|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Fixation                               | Plafond                         |
| Tension (V)                            | 220V-240V                       |
| Hertz                                  | 50/60Hz                         |
| Classe                                 | I                               |
| IP                                     | 20                              |
| Matériau de la structure               | Aluminium                       |
| Matériau des pales de ventilateur      | Aluminium                       |
| Finition de la structure               | Noir Mat                        |
| RAL/Pantone structure                  | RAL 9005                        |
| Finition des pales                     | Aluminium                       |
| Type de moteur                         | DC                              |
| Puissance du ventilateur (W)           | 3-5-9-14-21-29                  |
| RPM                                    | 95-148-188-221-260-292          |
| Airflow (m³/min)                       | 45-67-89-101-120-136            |
| Airflow (CFM)                          | 1602-2394-3159-3560-4235-4810   |
| Intensité sonore (dBA)                 | 40-40-44-48-52-55               |
| Nombre de pales                        | 3                               |
| Inclinaison maximale (°)               | 20                              |
| Type de contrôle inclus                | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h                          |
| Diamètre de tige                       | 26                              |
| Modèle de tige optionnel               | Universal 26mm                  |



Instructions d'installation



Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33987       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33988       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34306     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34307     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |



TAKI Kit lumière noire SWT 20W dimmable

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 3L043     |
| Tension (V)              | 220V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | Aluminium |



Télécommande blanche

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Référence                | 34303 |
| IP                       | 20    |
| Matériau de la structure | ABS   |