



Measurements

Surface

XL


A: 276/10.87" A1: 180/7.09" F: ø1600/63"

L

A: 276/10.87" A1: 180/7.09" F: ø1320/52"

S

A: 276/10.87" A1: 180/7.09" F: ø1060/41.7"



Recessed

XL


A: 216/8.5" A1R: 120/4.72"

L

A: 216/8.5" A1R: 120/4.72"

S

A: 216/8.5" A1R: 120/4.72"



|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Fixation                               | Plafond                         |
| Tension (V)                            | 220V-240V                       |
| Hertz                                  | 50/60Hz                         |
| Classe                                 | I                               |
| IP                                     | 20                              |
| Puissance (W)                          | 20                              |
| Classe énergétique source lumineuse    | F                               |
| Source lumineuse                       | SMD LED                         |
| Durée de vie                           | 25.000h                         |
| Flux lumineux (lm)                     | 806                             |
| Température de couleur (K)             | 2700/ 3000/ 4000K               |
| Orientation de la lumière              | Directe                         |
| IRC                                    | >80                             |
| Matériau de la structure               | Aluminium                       |
| Matériau du diffuseur                  | PMMA                            |
| Matériau des pales de ventilateur      | Aluminium                       |
| Finition de la structure               | Noir Mat                        |
| RAL/Pantone structure                  | RAL 9005                        |
| Finition du diffuseur                  | Opal                            |
| Finition des pales                     | Aluminium                       |
| Type de moteur                         | DC                              |
| Puissance du ventilateur (W)           | 4-6-10-17-24-35                 |
| RPM                                    | 86-110-140-164-185-210          |
| Airflow (m³/min)                       | 71-95-115-135-158-174           |
| Airflow (CFM)                          | 2524-3355-4052-4785-5584-6147   |
| Intensité sonore (dBA)                 | 40-40-43-46-49-52               |
| Décibels maximaux                      | 52                              |
| Nombre de pales                        | 3                               |
| Inclinaison maximale (°)               | 12                              |
| Type de contrôle inclus                | Télécommande avec temporisateur |
| Heures de programmation du ventilateur | 1-4-8h                          |
| Diamètre de tige                       | 26                              |
| Modèle de tige optionnel               | Universal 26mm                  |

Instructions d'installation

Étiquette énergétique



Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33987       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Référence                | 33988       |
| Tension (V)              | 100V-240V   |
| Hertz                    | 50/60Hz     |
| IP                       | 20          |
| Matériau de la structure | ABS + Verre |



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34306     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Référence                | 34307     |
| Tension (V)              | 100V-240V |
| Hertz                    | 50/60Hz   |
| IP                       | 20        |
| Matériau de la structure | ABS       |