



Measurements

Surface

XL


A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1600/63"

L

A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1320/52"

S

A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1060/41.7"



Recessed

XL


A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

L

A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

S

A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	20
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau des pales de ventilateur	Aluminium
Finition de la structure	Noir Mat
RAL/Pantone structure	RAL 9005
Finition des pales	Aluminium
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	4-6-10-16-23-34
RPM	63-83-100-120-133-149
Airflow (m³/min)	89-116-145-172-194-216
Airflow (CFM)	3148-4114-5119-6080-6840-7640
Intensité sonore (dBA)	43-43-44-44-46-46
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	20
Type de contrôle inclus	Télécommande avec temporisateur
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm

Instructions d'installation



Accessoires associés



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



TAKI Kit lumière noire SWT 20W dimmable

Référence	3L043
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	Aluminium



Télécommande blanche

Référence	34303
IP	20
Matériau de la structure	ABS