


Measurements

Surface
M
A: 412/16.22" A1: 173/6.81" F: ø1290/50.8"



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	44
IK	03
Puissance (W)	15
Source lumineuse	E27 LED
Format de l'ampoule	A60
Nombre de douilles	1
Orientation de la lumière	Directe
Matériau de la structure	Acier
Matériau du diffuseur	Verre
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Marron Foncé
RAL/Pantone structure	RAL8019
Finition du diffuseur	Opal
Finition des pales	Marron Foncé
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	4-5-9-15-24-35
RPM	69-100-136-170-200-230
Airflow (m³/min)	52-73-98-131-152-179
Airflow (CFM)	1850-2577-3456-4637-5372-6321
Intensité sonore (dBA)	31-36-42-47-51-55
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	12
Type de contrôle inclus	Télécommande + Tuya App + Commande vocale
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm seaside

 Instructions d'installation



Ampoules recommandées



Ampoule A60 MAT LED E27 8W 2700K 640Lm

Référence	17463
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	8
Flux lumineux (lm)	800
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	360



Ampoule A60 MAT LED E27 8W 3000K CRI90

Référence	17529
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	8
Flux lumineux (lm)	810
Température de couleur (K)	3000K
Degrés d'ouverture	360



Ampoule A60 E27 7W 2700K TUYA WIFI

Référence	17498
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	7
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	360

Accessoires associés





Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



