

IK03 IP44



Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	44
IK	03
Matériau de la structure	Acier
Matériau des pales de ventilateur	ABS
Finition de la structure	Marron Foncé
RAL/Pantone structure	RAL8019
Finition des pales	Noyer Foncé
Type de moteur	DC
Puissance du ventilateur (W)	4-6-9-14-20-27
RPM	86-121-146-175-198-222
Airflow (m³/min)	67-83-108-121-150-174
Airflow (CFM)	2372-2948-3823-4479-5305-6142
Intensité sonore (dBA)	38-39-41-46-49-52
Nombre de pales	3
Inclinaison maximale (°)	12
Type de contrôle inclus	Télécommande + Tuya App + Commande vocale
Heures de programmation du ventilateur	1-4-8h
Diamètre de tige	26
Modèle de tige optionnel	Universal 26mm


Instructions d'installation

Measurements

Surface

M

A: 245/9,65" A1: 221/8,7" F: ø1250/49,2"



Accessoires associés



Contrôleur mural rotatif blanc applique RF 6 vitesses

Référence	34306
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural rotatif noir applique RF 6 vitesses

Référence	34307
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS



Contrôleur mural blanc pour ventilateur DC avec lumière dimmable

Référence	33987
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre



Contrôleur mural noir pour ventilateur DC avec lumière dimmable	
Référence	33988
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Matériau de la structure	ABS + Verre