



Fixation	Sol
Tension (V)	24VDC
Classe	III
IP	67
IK	07
Puissance (W)	1
Classe énergétique source lumineuse	G
Source lumineuse	LED MODULE
Durée de vie	50.000h L80 B10
Flux lumineux (lm)	37
Température de couleur (K)	3000K
Degrés d'ouverture	36
Orientation de la lumière	Lumière indirecte
Risque photobiologique	1
IRC	92
Adapté pour les zones côtières	Oui
Driver recommandé On/Off	98324031
Luminaire par driver On/Off	De 1 a 29
Driver recommandé DALI	98324101
Luminaire par driver DALI	De 1 a 90
Driver recommandé CASAMBI	98324599
Luminaire par driver CASAMBI	De 1 a 90
Matériau de la structure	Acier Inoxydable
Matériau du diffuseur	Verre
Finition de la structure	Noir Anodisé
Finition du diffuseur	Transparent
Dimensions de découpe pour encastrément	ø 20
Comprend une boîte d'encastrement	Oui
Accessoire inclus	Caja de emportar

 Instructions d'installation

 Étiquette énergétique

 Photométrique



**Conducteurs recommandés**



**FONTE DI ALIMENTAZIONE 24VDC 30W IP67**

Référence	98324031
Tension (V)	24VDC
IP	67
Puissance (W)	30
Système de contrôle	on/off



**Alimentation 24Vdc 100W IP67 DALI**

Référence	98324101
Tension (V)	220V-240V
Puissance (W)	100W
Système de contrôle	Dali



**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24VDC 120W 5A Casambi**

Référence	98324599
Tension (V)	24VDC
IP	20
Puissance (W)	120
Système de contrôle	Casambi

