



|   |                   |
|---|-------------------|
| Fixation                                | Sol               |
| Tension (V)                             | 24VDC             |
| Classe                                  | III               |
| IP                                      | 67                |
| IK                                      | 07                |
| Puissance (W)                           | 1                 |
| Classe énergétique source lumineuse     | G                 |
| Source lumineuse                        | LED MODULE        |
| Durée de vie                            | 50.000h L80 B10   |
| Flux lumineux (lm)                      | 38,4              |
| Température de couleur (K)              | 3000K             |
| Degrés d'ouverture                      | 36                |
| Orientation de la lumière               | Lumière indirecte |
| Risque photobiologique                  | 1                 |
| IRC                                     | 92                |
| Adapté pour les zones côtières          | Oui               |
| Driver recommandé On/Off                | 98324031          |
| Luminaire par driver On/Off             | De 1 a 29         |
| Driver recommandé DALI                  | 98324101          |
| Luminaire par driver DALI               | De 1 a 90         |
| Driver recommandé CASAMBI               | 98324599          |
| Luminaire par driver CASAMBI            | De 1 a 90         |
| Matériau de la structure                | Aluminium         |
| Matériau du diffuseur                   | Verre             |
| Finition de la structure                | Noir Anodisé      |
| Finition du diffuseur                   | Transparent       |
| Dimensions de découpe pour encastrément | ø 20              |
| Comprend une boîte d'encastrement       | Oui               |
| Accessoire inclus                       | Caja de empotrar  |

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrique



**Conducteurs recommandés**



**FONTE DI ALIMENTAZIONE 24VDC 30W IP67**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Référence           | 98324031 |
| Tension (V)         | 24VDC    |
| IP                  | 67       |
| Puissance (W)       | 30       |
| Système de contrôle | on/off   |



**Alimentation 24Vdc 100W IP67 DALI**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Référence           | 98324101  |
| Tension (V)         | 220V-240V |
| Puissance (W)       | 100W      |
| Système de contrôle | Dali      |



**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24VDC 120W 5A Casambi**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Référence           | 98324599 |
| Tension (V)         | 24VDC    |
| IP                  | 20       |
| Puissance (W)       | 120      |
| Système de contrôle | Casambi  |

