


Fixation	Mur
Tension (V)	24VDC
Classe	III
IP	65
IK	07
Puissance (W)	3
Classe énergétique source lumineuse	G
Source lumineuse	COB LED
Flux lumineux (lm)	77
Température de couleur (K)	2700K
Orientation de la lumière	Lumière indirecte
IRC	>90
Driver recommandé On/Off	98324031
Luminaire par driver On/Off	De 1 a 10
Driver recommandé DALI	98324101
Luminaire par driver DALI	De 1 a 25
Driver recommandé CASAMBI	98324599
Luminaire par driver CASAMBI	De 1 a 30
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	Verre
Finition de la structure	Noir
Finition du diffuseur	Transparent
Dimensions de découpe pour encastrément	37X96
Comprend une boîte d'encastrément	Oui
Accessoire inclus	Caja de empotrar

 Instructions d'installation

 Étiquette énergétique

 Photométrie



Conducteurs recommandés



FONTE DI ALIMENTAZIONE 24VDC 30W IP67

Référence	98324031
Tension (V)	24VDC
IP	67
Puissance (W)	30
Système de contrôle	on/off

Alimentation 24Vdc 100W IP67 DALI

Référence	98324101
Tension (V)	220V-240V
Puissance (W)	100W
Système de contrôle	Dali

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24VDC 120W 5A Casambi

Référence	98324599
Tension (V)	24VDC
IP	20
Puissance (W)	120
Système de contrôle	Casambi