

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Gris 11060lm 6500K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120062
EAN: 7021981200626



Électrique

System wattage: 69W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 45
PE Courant de fuite (mA): <0,5

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 11060lm
Efficacité: 160 lm/W
Température des couleurs: 6500K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Température ambiante min.: -40°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 114°
UGR: UGR<28
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,01
Effet stroboscopique_(SVM): 0,01
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 85 x 90

