

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Gris 6720lm 3000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 120072
EAN: 7021981200725



Électrique

System wattage: 43W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 6720lm
Efficacité: 156 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 117°

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brut/netto: 1.98 / 1.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 85 x 90



cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 7 2 5