

Uno 1100 Graphite 420lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles:

643640

EAN:

7021986436402



Électrique

System wattage:

10W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

420lm

Efficacité:

42 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B50>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

120°

Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation:

Classe II

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

CEE:

RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Module:

1100

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Diameter (mm) D:

270

Profondeur (D):

130



Poids (kg) brut/netto:

1.848 / 1.791

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

270 x 270 x 142



7 0 2 1 9 8 6 4 3 6 4 0 2