

Codes-articles: 643867
EAN: 7021986438673
Remplace: 641867



System wattage:	14W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1400lm
Efficacité:	100 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B50>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Type: Capteur

Classe de protection incendie: 850°C - 30s
CEE: RES-EC-103, BAR-EQ-110


Source lumineuse de classe énergétique: E

Embase:	Aluminium
Couleur:	Graphite
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage:	Surface, Intérieur / Extérieurs
Module:	2000
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	120
Diameter (mm) D:	325
Poids (kg) brutto/netto:	3.2 / 2.388

Dimensions de l'emballage (mm): 340 x 340 x 120



Sensor settings						
	1	1	2	3	4	
	2	●	●	●	-	100%
	3	●	○	●	-	75%
	4	●	○	○	-	50%
	5	○	○	○	-	25%
	1	1	2	3	4	
	2	○	○	●	●	5s
	3	○	○	○	●	30s
	4	●	●	○	●	1 min
	5	●	●	○	○	5 min
	6	○	○	○	○	15 min
						30 min
	1	1	2	3	4	
	2	○	○	●	●	2 Lux
	3	○	○	○	○	5 Lux
	4	●	●	○	○	10 Lux
	5	●	●	○	○	30 Lux
						50 Lux
						at

