

Circulus Acier brossé 1530lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 297001
EAN: 7021982970016





Électrique

System wattage: 15W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1530lm
Efficacité: 102 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: Acier brossé
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 45
Diameter (mm) D: 360
Poids (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55



7 0 2 1 9 8 2 9 7 0 0 1 6