

Basso 2000 Graphite 1540lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623194
 EAN: 7021986231946



Électrique

System wattage: 14W
 Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 1540lm
 Efficacité: 110 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 120°
 Groupe de risque photobiologique: RG 0



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s
 CEE: RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
 Module: 2000
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 308
 Largeur (mm) W: 308
 Hauteur (mm) H: 88
 Poids (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 308 x 88

