## Trio Mini



## Trio Mini Graphite 460lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 633522

EAN: 7021986335224

IP65 IK10

Électrique

System wattage: 10W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 460lm Efficacité: 46 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B50>50,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale Faisceau: 130°

Contrôle/Dimming

Coupure de phase descendante Type:

**Protection** 

BVB:

Classe Isolation: Classe I Classe de protection incendie: 850°C - 30s CEE: RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Ε Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Aluminium Embase: Couleur: Graphite Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs Bornier sans vis

Connexion:

**Dimensions** 

248 Longueur (mm) L: Largeur (mm) W: 150 Hauteur (mm) H: 248 Profondeur (D): 98 Poids (kg) brutto/netto: 1.74 / 1.44

**Emballage** 

248 x 157 x 104 Dimensions de l'emballage (mm):













