

Codes-articles: 940310
EAN: 7021989403104



System wattage: 22W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	2230lm
Efficacité:	101 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	40°
UGR:	UGR<22

Type: DALI / Push Dim

Classe Isolation: Classe II SELV
CEE: RES-EC-103

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage:	Encastré, Intérieur / Extérieurs
Module:	2200
Connexion:	Linect 5 pôles / bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	112
Diameter (mm) D:	114
Cut-out (mm):	83
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	110
Distance d'une surface inflammable (mm):	100mm
Poids (kg) brutto/netto:	1.08 / 0.9

Dimensions de l'emballage (mm): 830 x 120 x 130

