


Codes-articles: 212004
EAN: 7021982120046



System wattage:	15W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1530lm
Efficacité:	102 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B50>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Type: Capteur
Type de capteur: Détecteur de mouvement pur, quelle que soit l'intensité lumineuse (lux)

Classe Isolation: Classe I

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Acier
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage:	Surface, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	45
Diameter (mm) D:	360
Poids (kg) brutto/netto:	2.64 / 2.2

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55

