

Circulus Acier brossé 1530lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 297002
 EAN: 7021982970023



Électrique

System wattage: 15W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 1530lm
 Efficacité: 102 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 Faisceau: 110°
 UGR: UGR<25
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
 Couleur: Acier brossé
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 45
 Diameter (mm) D: 360
 Poids (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55

