Callisto Borne



Callisto Borne Graphite 110lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

923005 Codes-articles:

EAN: 7021989230052







Électrique

System wattage: 3W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 110lm Efficacité: 37 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L70/B50>50,000 Distribution de la lumiére: Direct/Asymmetric Optique: Verre transparent 65°/85° Faisceau:

Contrôle/Dimming

Coupure de phase descendante Type:

Protection

Classe Isolation: Classe I RES-EC-103

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans

scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Graphite Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 180 Hauteur (mm) H: 600 Profondeur (D): 100 Poids (kg) brutto/netto: 2.28 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 615 x 188 x 108









