UniLED IsoSafe Airtight

sg

UniLED IsoSafe Airtight Noir 660lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 904223

EAN: 7021989042235

SELV IP65 IsoSafe SoSafe

Électrique

Wattage:7WSystem wattage:8.5WTension:220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED 660lm Luminous flux: Efficacité: 78 lm/W Température des couleurs: 2700K Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 SDCM: 2 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau:

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Noir (RAL 9004) Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 76
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35
Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95















