

# UniLED IsoSafe Airtight



## UniLED IsoSafe Airtight Acier brossé 710lm 4000K Ra 98 Coupe de phase descendante

Codes-articles: 904422  
EAN: 7021989044222




### Électrique

Wattage: 7W  
System wattage: 8.5W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123



### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 710lm  
Efficacité: 84 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°



### Contrôle/Dimming


Type: Coupe de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement



### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Acier brossé  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 76  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35  
Distance d'une surface inflammable (mm): 0mm  
Poids (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

