

View Blanc 910lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111421  
EAN: 7021981114213



Électrique

System wattage: 14W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 910lm  
Efficacité: 65 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<28  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 460  
Largeur (mm) W: 135  
Hauteur (mm) H: 60  
Profondeur (D): 135  
Poids (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 470 x 142 x 70

