











System wattage: 6W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:         | LED             |
| Luminous flux:                    | 620lm           |
| Efficacité:                       | 103 lm/W        |
| Température des couleurs:         | 2700K           |
| Rendu des couleurs (CRI):         | Ra>80           |
| Facteur MacAdams:                 | SDCM: 3         |
| Durée de vie:                     | L80/B20>100,000 |
| Durée de vie:                     | L90>50,000      |
| Distribution de la lumière:       | Directe         |
| Optique:                          | Opale           |
| UGR:                              | UGR<25          |
| Groupe de risque photobiologique: | RG 0            |

Type: Coupure de phase descendante

Classe Isolation: Classe II SELV

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Embase:                 | Aluminium                        |
| Couleur:                | White smooth (Ral 9016 gloss 30) |
| Matériau de la verrine: | Acrylique (PMMA)                 |

Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Hauteur (mm) H:                          | 25            |
| Diameter (mm) D:                         | 190           |
| Cut-out (mm):                            | 170           |
| Profondeur de la cavité de plafond (mm): | 25            |
| Poids (kg) brutto/netto:                 | 0.814 / 0.671 |

Dimensions de l'emballage (mm): 195 x 195 x 75

