

System wattage: 17W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1750lm
Efficacité:	103 lm/W
Température des couleurs:	2700K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Type: Coupure de phase descendante

Classe Isolation: Classe II SELV

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Embase:	Aluminium
Couleur:	White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage:	Encastré, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	25
Diameter (mm) D:	320
Cut-out (mm):	285
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	25
Poids (kg) brutto/netto:	1.655 / 1.431

Dimensions de l'emballage (mm): 325 x 325 x 65

