

## Sense Blanc 495 3800lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 212297  
 EAN: 7021982122972



### Électrique

System wattage: 33W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 55, C10: 55, C16: 80

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 3800lm  
 Efficacité: 115 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>100,000  
 Durée de vie: L90>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opale  
 UGR: UGR<22  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
 Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 29  
 Diameter (mm) D: 495  
 Cut-out (mm): 475  
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 29  
 Poids (kg) brutto/netto: 3.254 / 2.691

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 505 x 505 x 65

